

Prestatieverklaring

GH.01

GH.02

Unieke identificatiecode van het producttype:

Op sterkte gesorteerd Europees Vuren met een rechthoekige doorsnede

GH.01 Vuren PCAB C18

GH.02 Vuren PCAB C24

Beoogd(e) gebruik(en):

Gebouwen en bruggen

Fabrikant:

Gooskens Hout Hoogeloon

Hoofdstraat 2

5528 AJ, Hoogeloon

Tel: 0497-684848

Mail: hoogeloon@gooskens.nl

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

System 2+

Geharmoniseerde norm:

EN 14081-1:2005+A1:2011

Aangemelde instantie(s):

SKH nr. 0502

Aangegeven prestatie(s):

Essentiele kenmerken	GH.01 Vuren C18	GH.02 Vuren C24
Buigsterkte	18 N/mm ²	24 N/mm ²
Druksterkte	18 N/mm ²	21 N/mm ²
Treksterkte	10 N/mm ²	14,5 N/mm ²
Afschuifsterkte	3,4 N/mm ²	4,0 N/mm ²
Elasticiteitmodus	9.000 N/mm ²	11.000 N/mm ²
Duurzaamheid Volgens EN 350-2	Schimmels: Klasse 4 Insecten: S Termieten: S Paalwormen: S	Schimmels: Klasse 4 Insecten: S Termieten: S Paalwormen: S
Brandgedrag	D-s2, d0	D-s2, d0

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Hein Gooskens, Directeur

Hoogeloon, 25-8-2025

